

## Agregat skraplający Copeland ZXME-050E-TFD-304

Nr indeksu: ZXME-050E-TFD



**Kategoria:** Ciche obudowane

Nr katalogowy: ZXME-050E-TFD-304

Producent: COPELAND

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

Agregat skraplający ZXME-050E-TFD-304

### Dane techniczne

#### Dane techniczne

Producent	COPELAND
Napięcie zasilania	400V/3/50Hz
Waga	130 kg
Szerokość opakowania	0.5 m
Wysokość opakowania	1.48 m
Długość opakowania	1.1 m
Waga z opakowaniem	130 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	6,62 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	5,33 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	10,9 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,09 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	11 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,18 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	11,05 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,24 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	11,05 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	9,21 kW

R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	6,04 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	4,83 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	6,99 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	5,63 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](http://schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.