

## Agregat skraplający Copeland ZXME-060E-TFD-304

Nr indeksu: ZXME-060E-TFD



**Kategoria:** Ciche obudowane

Nr katalogowy: ZXME-060E-TFD-304

Producent: COPELAND

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

Agregat skraplający ZXME-060E-TFD-304

### Dane techniczne

#### Dane techniczne

Producent	COPELAND
Napięcie zasilania	400V/3/50Hz
Waga	129 kg
Szerokość opakowania	0.5 m
Wysokość opakowania	1.48 m
Długość opakowania	1.1 m
Waga z opakowaniem	129 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	7,85 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	6,32 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	12,35 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	10,25 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	12,45 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	10,35 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	12,65 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	10,55 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	12,6 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	10,55 kW

R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	7,02 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	5,63 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	8,1 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	6,53 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](http://schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.