

Agregat skraplający Copeland ZXME-075E-TFD-304

Nr indeksu: ZXME-075E-TFD



Kategoria: Ciche obudowane

Nr katalogowy: ZXME-075E-TFD-304

Producent: COPELAND

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Agregat skraplający ZXME-075E-TFD-304

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	COPELAND
Napięcie zasilania	400V/3/50Hz
Waga	134 kg
Szerokość opakowania	0.5 m
Wysokość opakowania	1.48 m
Długość opakowania	1.1 m
Waga z opakowaniem	134 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	8,93 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	7,23 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	14,25 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	11,8 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	14,4 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	11,95 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	14,55 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	12,15 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	14,5 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	12,1 kW

R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	7,88 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	6,31 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C	9,06 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C	7,31 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.