

Anemometr wiatraczkowy z higrometrem Testo 410-2 Pocket

Nr indeksu: 0560 4102



Kategoria: Pozostałe

Numer katalogowy: 0560 4102

Producent: TESTO

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

SmartSonda Testo 410i - anemometr wiatraczkowy współpracujący ze smartfonem

Anemometr wiatraczkowy z wbudowanym wiatraczkiem o średnicy 30 mm

Pomiar przepływu powietrza, temperatury i wilgotności

Kalkulacja punktu rosy, temperatury termometru wilgotnego, stopnia wychłodzenia i siły wiatru w skali Beauforta

Zawiera uśrednianie wyników, funkcję max/min oraz Hold

Dane techniczne:

Pomiar temperatury - NTC

Zakres pomiarowy -10 do +50 °C

Dokładność ±0,5 °C

Rozdzielczość 0,1 °C

Szybkość pomiaru 0,5 sek.

Wilgotność - czujnik pojemnościowy

Zakres pomiarowy 0 do 100 %RH

Dokładność ±2,5 %RH (5 do 95 %RH)

Rozdzielczość 0,1 %RH

Przepływ powietrza

Zakres pomiarowy 0,4 do 20 m/s

Dokładność ±(0,2 m/s + 2 % mierz.wart.)

Rozdzielczość 0,1 m/s

Dane techniczne

Producent TESTO

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.