Chłodnica Rivacold RCBR 2500810 ED

Nr indeksu: RCBR2500810ED



Kategoria: **Chłodnice powietrza - parowniki**

Nr katalogowy: RCBR2500810ED

Producent: RIVACOLD

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Chłodnice powietrza Rivacold przeznaczone są do standardowych aplikacji takich jak komory chłodnicze i mroźnicze. Występują w wielu wersjach, dzięki czemu można doskonale dopasować sposób dystrybucji powietrza do konkretnego projektu. Obudowa standardowo wykonana z aluminium, na życzenie malowana proszkowo. Typoszereg RDF – chłodnice sufitowe z podwójnym przepływem powietrza, 400 – 82050 W Typoszereg RS – chłodnice sufitowe, 109 – 2640 W Typoszereg RSI – chłodnice sufitowe, 440 – 11600 W Typoszereg RC/RCS – chłodnice podsufitowe, 602 – 8120 W Typoszereg RCBR – chłodnice podsufitowe, 3180 - 163350 W Typoszereg RCMR – chłodnice podsufitowe, 1840 - 22400 W

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	RIVACOLD
Napięcie zasilania	400V/3/50Hz
Waga	133.1 kg
Szerokość opakowania	1 m
Wysokość opakowania	1.09 m
Długość opakowania	2.18 m
Waga z opakowaniem	211 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K	24,57 kW
R407A	Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K	25,65 kW
R407A	Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K	18,24 kW
R407C	Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K	29,7 kW
R407C	Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K	21,12 kW
R407F	Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K	25,65 kW

R407F	Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K	18,24 kW
R448A	Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K	25,65 kW
R448A	Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K	18,24 kW
R449A	Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K	25,65 kW
R449A	Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K	18,24 kW
R452A	Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K	29,7 kW
R452A	Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K	21,12 kW
R513A	Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K	24,84 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.