

Chłodnica Rivacold RCBR 3500810 ED

Nr indeksu: RCBR3500810ED



Kategoria: Chłodnice powietrza - parowniki

Numer katalogowy: RCBR3500810ED

Producent: RIVACOLD

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Chłodnice powietrza Rivacold przeznaczone są do standardowych aplikacji takich jak komory chłodnicze i mroźnicze. Występują w wielu wersjach, dzięki czemu można doskonale dopasować sposób dystrybucji powietrza do konkretnego projektu. Obudowa standardowo wykonana z aluminium, na życzenie malowana proszkowo. Typoszereg RDF – chłodnice sufitowe z podwójnym przepływem powietrza, 400 – 82050 W Typoszereg RS – chłodnice sufitowe, 109 – 2640 W Typoszereg RSI – chłodnice sufitowe, 440 – 11600 W Typoszereg RC/RCS – chłodnice podsufitowe, 602 – 8120 W Typoszereg RCBR – chłodnice podsufitowe, 3180 – 163350 W Typoszereg RCMR – chłodnice podsufitowe, 1840 – 22400 W

Dane techniczne

Producent RIVACOLD
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K	37,13 kW
R407A	Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K	38,76 kW
R407A	Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K	27,64 kW
R407C	Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K	44,88 kW
R407C	Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K	32,01 kW
R407F	Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K	38,76 kW
R407F	Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K	27,64 kW
R448A	Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K	38,76 kW
R448A	Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K	27,64 kW
R449A	Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K	38,76 kW
R449A	Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K	27,64 kW
R452A	Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K	44,88 kW

R452A	Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K	32,01 kW
R513A	Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K	37,54 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.