

## Chłodnica Rivacold RCMR 2350406 ED

Nr indeksu: RCMR2350406ED



**Kategoria:** Chłodnice powietrza - parowniki

Nr katalogowy: RCMR2350406ED

Producent: RIVACOLD

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

Chłodnice powietrza Rivacold przeznaczone są do standardowych aplikacji takich jak komory chłodnicze i mroźnicze. Występują w wielu wersjach, dzięki czemu można doskonale dopasować sposób dystrybucji powietrza do konkretnego projektu. Obudowa standardowo wykonana z aluminium, na życzenie malowana proszkowo. Typoszereg RDF - chłodnice sufitowe z podwójnym przepływem powietrza, 400 - 82050 W Typoszereg RS - chłodnice sufitowe, 109 - 2640 W Typoszereg RSI - chłodnice sufitowe, 440 - 11600 W Typoszereg RC/RCS - chłodnice podsufitowe, 602 - 8120 W Typoszereg RCBR - chłodnice podsufitowe, 3180 - 163350 W Typoszereg RCMR - chłodnice podsufitowe, 1840 - 22400 W

### Dane techniczne

#### Dane techniczne

Producent	RIVACOLD
Napięcie zasilania	400V/3/50Hz
Waga	38.1 kg
Szerokość opakowania	1.35 m
Wysokość opakowania	0.6 m
Długość opakowania	0.75 m
Waga z opakowaniem	38.1 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K	6,01 kW
R407A	Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K	6,28 kW
R407A	Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K	4,6 kW
R407C	Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K	7,27 kW
R407C	Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K	5,32 kW
R407F	Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K	6,28 kW

R407F	Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K	4,6 kW
R448A	Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K	6,28 kW
R448A	Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K	4,6 kW
R449A	Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K	6,28 kW
R449A	Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K	4,6 kW
R452A	Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K	7,27 kW
R452A	Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K	5,32 kW
R513A	Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K	6,08 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](http://schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.