

## Chłodnica Rivacold RCXB 22506 ED-VT CO2 (PS=75bar)

Nr indeksu: RCXB22506ED-VT



**Kategoria:** Chłodnice powietrza - parowniki

Numer katalogowy: RCXB22506ED-VT

Producent: RIVACOLD

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

Chłodnice powietrza Rivacold na czynnik chłodniczy CO2 są standardowo zaprojektowane na maksymalne ciśnienie robocze PS=75 bar dzięki czemu instalacja chłodnicza jest bezpieczna nawet podczas długiego postoju w trakcie np. awarii zasilania elektrycznego lub postoju serwisowego. Przeznaczone są do standardowych aplikacji takich jak komory chłodnicze i mroźnicze. Występują w wielu wersjach, dzięki czemu można doskonale dopasować sposób dystrybucji powietrza do konkretnego projektu. Obudowa standardowo wykonana z aluminium, na życzenie malowana proszkowo. Typoszereg Typoszereg RSIXB - chłodnice sufitowe, 260 - 14340 W Typoszereg RCXB - chłodnice podsufitowe, 490 - 7040 W Typoszereg RCMXB - chłodnice podsufitowe, 1090 - 22230 W Typoszereg RDFXB - chłodnice sufitowe z podwójnym przepływem powietrza, 520 - 20600 W

### Dane techniczne

Producent RIVACOLD  
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R744 (CO2)	Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K	2,5 kW
R744 (CO2)	Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K	1,81 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](http://schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.