

Chłodnica Rivacold RDF 23503

Nr indeksu: RDF23503



Kategoria: Chłodnice powietrza - parowniki

Numer katalogowy: RDF23503

Producent: RIVACOLD

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Chłodnice powietrza Rivacold przeznaczone są do standardowych aplikacji takich jak komory chłodnicze i mroźnicze. Występują w wielu wersjach, dzięki czemu można doskonale dopasować sposób dystrybucji powietrza do konkretnego projektu. Obudowa standardowo wykonana z aluminium, na życzenie malowana proszkowo. Typoszereg RDF - chłodnice sufitowe z podwójnym przepływem powietrza, 400 - 82050 W Typoszereg RS - chłodnice sufitowe, 109 - 2640 W Typoszereg RSI - chłodnice sufitowe, 440 - 11600 W Typoszereg RC/RCS - chłodnice podsufitowe, 602 - 8120 W Typoszereg RCBR - chłodnice podsufitowe, 3180 - 163350 W Typoszereg RCMR - chłodnice podsufitowe, 1840 - 22400 W

Dane techniczne

Producent RIVACOLD
Napięcie zasilania 230V/1/50Hz

| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
|--------------------|---|----------------------|
| R134a | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 5,32 kW |
| R407A | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 5,56 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 6,43 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 5,56 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 5,56 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 5,56 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 6,43 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 5,38 kW |