

Dysza nr 5 Danfoss do TE 12

Nr indeksu: 067B2708



Kategoria: Zawory rozprężne

Numer katalogowy: 067B2708

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Dysza do zaworu rozprężnego, Dysza, R134a; R22; R404A/R507A; R407A; R407C; R407F; R448A; R449A; R452A; R513A

Dane techniczne

Producent DANFOSS

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	33,11 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	29,94 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	21,41 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	19,04 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	44,27 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	39,6 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	26,82 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	23,23 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	44,28 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	39,52 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	26,99 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	23,6 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	47,32 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	42,26 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	28,96 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	25,36 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	59,96 kW

R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	53,45 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	37,05 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	32,65 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	46,99 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	42,24 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	29,94 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	26,54 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	47,14 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	42,39 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	30,06 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	26,65 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	41,34 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	36,82 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	24,81 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	21,4 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	25,85 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	23,15 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	16,1 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	14,16 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.