

## Dysza nr 6 Danfoss do TE 12, nowa

Nr indeksu: 067B2709



**Kategoria:** Zawory rozprężne

Numer katalogowy: 067B2709

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

Dysza do zaworu rozprężnego, Dysza, R134a; R22; R404A/R507A; R407A; R407C; R407F; R448A; R449A; R452A; R513A

### Dane techniczne

Producent DANFOSS

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	43,59 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	39,22 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	27,65 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	24,48 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	55,41 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	49,31 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	32,69 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	28,1 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	57,92 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	51,32 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	34,34 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	29,84 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	61,9 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	54,88 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	36,85 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	32,07 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	79,02 kW

R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	69,79 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	46,92 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	40,92 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	61,81 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	55,14 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	38,21 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	33,62 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	62,03 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	55,36 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	38,29 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	33,77 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	54,76 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	48,35 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	31,71 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	27,1 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	34,09 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	30,35 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	20,76 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	18,17 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.