

Dysza nr 7 Danfoss do TE 12, nowa

Nr indeksu: 067B2710



Kategoria: Zawory rozprężne

Numer katalogowy: 067B2710

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

Opis

Dysza do zaworu rozprężnego, Dysza, R134a; R22; R404A/R507A; R407A; R407C; R407F; R448A; R449A; R452A; R513A

Dane techniczne

Producent DANFOSS

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	56,66 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	50,98 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	36,15 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	32,13 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	68,19 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	60,13 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	39,42 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	33,97 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	72,4 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	63,85 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	42,57 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	37,11 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	77,37 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	64,28 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	45,68 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	39,88 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	99,08 kW

R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	89,66 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	63,31 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	55,6 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	76,47 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	68,13 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	47,53 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	42,1 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	76,93 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	68,56 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	47,82 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	42,35 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	66,55 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	58,35 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	38,21 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	32,91 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	44,13 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	39,36 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	27,28 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	24 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.