

Dysza nr 9 Danfoss do TE 20

Nr indeksu: 067B2773



Kategoria: Zawory rozprężne

Numer katalogowy: 067B2773

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

Opis

Dysza do zaworu rozprężnego, Dysza, R134a; R22; R404A/R507A; R407A; R407C; R407F; R448A; R449A; R452A; R513A

Dane techniczne

Producent DANFOSS

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	79,13 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	70,68 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	48,75 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	42,84 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	87,25 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	77,42 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	50,89 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	43,67 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	107 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	95,1 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	64,96 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	57,06 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	114,3 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	101,7 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	69,7 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	61,32 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	133 kW

R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	117,2 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	78,43 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	68,48 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	118,9 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	105,1 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	70,86 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	61,79 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	119,5 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	105,8 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	71,3 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	62,18 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	83,26 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	73,13 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	47,61 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	40,75 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	68,8 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	60,81 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	40,56 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	35,15 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.