


Dysza Sanhua RFKH-023-00

Nr indeksu: 10202001002



SANHUA

Kategoria: Zawory rozprężne

Numer katalogowy: 10202001002

Producent: SANHUA

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Dysza 00 do zaworu rozprężnego Sanhua RFKH.

Dane techniczne

Producent SANHUA

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	1,1 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	1,1 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	0,79 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	0,7 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	1,4 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	1,3 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	0,95 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	0,85 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	1,8 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	1,7 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,3 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,2 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	2 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	2 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,5 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,4 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	1,8 kW

R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	1,7 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,2 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,1 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	1,8 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	1,7 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,2 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,1 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	1,1 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	1 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	0,76 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	0,66 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	1,4 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	1,2 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	0,8 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	0,7 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	1,3 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	1,3 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	0,92 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	1,4 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	1,3 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	0,95 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	0,85 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	1 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	1 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	0,69 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	6 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.