

Dysza Sanhua RFKH-023-05

Nr indeksu: 10202001502



SANHUA

Kategoria: Zawory rozprężne

Numer katalogowy: 10202001502

Producent: SANHUA

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Termostatyczne zawory rozprężne służą do zasilania parowników w układach z bezpośrednim odparowaniem czynnika, kontrolując wartość przegrzania na wylocie z parownika. Mogą być używane w różnego typu instalacjach, przy zmiennych warunkach pracy. Typowe zastosowanie to komory chłodnicze, mroźnicze, meble chłodnicze oraz instalacje klimatyzacyjne i pompy ciepła.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Do współpracy z najczęściej stosowanymi czynnikiemami chłodniczymi z grupy HFC i mieszanin HFO/HFC: R134a, R404A, R407C, R507, R410A, R410F, R448A, R449A, R452A, R450A Zakres temperatur zewnętrznych min./maks.: -35°C/+55°C Zakres temperatur medium min./maks.: -40°C/+70°C Maks ciśnienie pracy 4,6 MPa (46 bar) Zalecany montaż: głowicą zaworu skierowaną do góry (preferowany) przepływ zgodnie z oznaczeniami: A-wlot, B-wylot Certyfikaty: UL/CSA oraz deklaracja PED

Dane techniczne

Producent SANHUA

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	7 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	6,1 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,1 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,5 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	11,8 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	10,3 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,8 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	4,7 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	13,9 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	11,9 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	7,6 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	6,5 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16,3 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	14 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	8,8 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	7,5 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	14,4 kW

R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	13,4 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	8,2 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	7 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	14,2 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	13,2 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	8,1 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	6,9 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	7,2 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	6,7 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,5 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,8 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	11 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	9,6 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,4 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	4,4 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	11,4 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	10,3 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	6,3 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	5,2 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	11,8 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	10,3 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,8 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	4,7 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	7,4 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	6,9 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,4 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,6 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.