


Dysza Sanhua RFKH-023-06

Nr indeksu: 10202001602



SANHUA

Kategoria: Zawory rozprężne

Numer katalogowy: 10202001602

Producent: SANHUA

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Dysza 06 do zaworu rozprężnego Sanhua RFKH.

Dane techniczne

Producent SANHUA

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	8,8 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	7,7 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,1 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	4,3 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	14,9 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	12,9 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	7,2 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	5,8 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	17,5 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	14,9 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	9,4 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	8 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	20,4 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	17,5 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,9 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	9,2 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	18,1 kW

R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16,8 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,3 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	8,8 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	17,9 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,1 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	8,7 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	9 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	8,3 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,6 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	4,8 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	13,8 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	12,1 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	6,7 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	5,5 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	14,3 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	12,9 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	7,8 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	6,4 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	14,9 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	12,9 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	7,2 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	5,8 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	9,3 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	8,8 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,5 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	4,5 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.