

Dysza Emerson TIO 004

Nr indeksu: 800537



Kategoria: Zawory rozprężne

Numer katalogowy: 800537

Producent: EMERSON

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

Opis

Dysza TIO 004

Dane techniczne

Producent EMERSON

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	6,2 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	6,2 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	3,7 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	8,7 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	8,7 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,6 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	4,8 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	10,8 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	10,8 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	7 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	5,9 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	15,8 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	15,8 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	9,7 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	14,7 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	14,7 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	9,7 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	7,7 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	14,3 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	14,3 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	9,1 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	7,4 kW

R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	7,6 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	7,6 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,5 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	11,1 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	11,1 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	6,9 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	5,6 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	13,8 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	13,8 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	8,9 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	7,5 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	10,8 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	10,8 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	7 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	5,9 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	7,8 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	7,8 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,8 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.