

Dysza Emerson X 11873-B4B

Nr indeksu: 803348



Kategoria: Zawory rozprężne

Numer katalogowy: 803348

Producent: EMERSON

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

Opis

Dysza X 11873-B4B

Dane techniczne

Producent EMERSON

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	32,3 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	32,3 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	20,2 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	45,5 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	45,5 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	30,4 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	26 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	41,8 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	41,8 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	27,7 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	23,3 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	64,2 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	64,2 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	40,1 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	60,2 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	60,2 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	39 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	32 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	58,8 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	58,8 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	38 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	31,2 kW

R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	39,4 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	39,4 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	24,5 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	45,5 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	45,5 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	28,7 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	23,4 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	56,4 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	56,4 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	36,9 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	31,2 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	41,8 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	41,8 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	27,7 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	23,3 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	40,8 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	40,8 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	26 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.