

Dysza Emerson X 22440-B5B

Nr indeksu: 803214



Kategoria: Zawory rozprężne

Numer katalogowy: 803214

Producent: EMERSON

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Dysza X 22440-B5B

Dane techniczne

Producent EMERSON

| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
|--------------------|---|----------------------|
| R1234yf | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 12,3 kW |
| R1234yf | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 12,3 kW |
| R1234yf | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 7,7 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 17,5 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 17,5 kW |
| R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 11,7 kW |
| R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 10 kW |
| R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 16,4 kW |
| R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16,4 kW |
| R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,9 kW |
| R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 9,1 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 24,9 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 24,9 kW |
| R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 15,5 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 23 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 23 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 14,9 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 12,2 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 22,5 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 22,5 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 14,5 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 11,9 kW |

| | | |
|-------|---|---------|
| R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 15 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 15 kW |
| R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 9,3 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 17,4 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 17,4 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 11 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,9 kW |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 21,6 kW |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 21,6 kW |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 14,1 kW |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 11,9 kW |
| R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 16,4 kW |
| R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16,4 kW |
| R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,9 kW |
| R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 9,1 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 15,6 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 15,6 kW |
| R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 9,9 kW |

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.