

## Dysza Emerson X 22440-B7B

Nr indeksu: 803216



**Kategoria:** Zawory rozprężne

Numer katalogowy: 803216

Producent: EMERSON

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

Dysza X 22440-B7B

### Dane techniczne

Producent EMERSON

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	22,9 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	22,9 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	14,3 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	32,4 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	32,4 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	21,6 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	18,5 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	30,3 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	30,3 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	20,1 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	16,9 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	46 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	46 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	28,7 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	42,7 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	42,7 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	27,7 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	22,7 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	41,6 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	41,6 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	26,9 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	22,1 kW

R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	27,9 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	27,9 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	17,3 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	32,2 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	32,2 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	20,3 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	16,6 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	40 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	40 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	26,2 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	22,1 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	30,3 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	30,3 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	20,1 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	16,9 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	28,9 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	28,9 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	18,4 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.