

Dysza Emerson X 22440-B8B

Nr indeksu: 803217



Kategoria: Zawory rozprężne

Numer katalogowy: 803217

Producent: EMERSON

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Dysza X 22440-B8B

Dane techniczne

Producent EMERSON

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	26,6 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	26,6 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	16,7 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	37,6 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	37,6 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	25,1 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	21,5 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	35,4 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	35,4 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	23,4 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	19,7 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	53,6 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	53,6 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	33,4 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	49,7 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	49,7 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	32,2 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	26,4 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	48,5 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	48,5 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	31,4 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	25,7 kW

R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	32,5 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	32,5 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	20,2 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	37,5 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	37,5 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	23,7 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	19,3 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	46,5 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	46,5 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	30,4 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	25,7 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	35,4 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	35,4 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	23,4 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	19,7 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	33,7 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	33,7 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	21,4 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.