

Dysza Emerson X 9117-B6B

Nr indeksu: 803341



Kategoria: Zawory rozprężne

Numer katalogowy: 803341

Producent: EMERSON

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Dysza X 9117-B6B

Dane techniczne

Producent EMERSON

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	50,6 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	50,6 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	31,8 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	71,8 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	71,8 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	47,9 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	41 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	65,9 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	65,9 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	43,6 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	36,6 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	102,5 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	102,5 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	64 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	94,4 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	94,4 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	61,2 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	50,2 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	92,2 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	92,2 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	59,6 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	48,9 kW

R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	61,8 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	61,8 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	38,4 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	71,4 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	71,4 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	45 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	36,7 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	88,5 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	88,5 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	58 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	48,9 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	65,9 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	65,9 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	43,6 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	36,6 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	64 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	64 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	40,7 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.