

Dysza Emerson X 9117-B7B

Nr indeksu: 803342



Kategoria: Zawory rozprężne

Numer katalogowy: 803342

Producent: EMERSON

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Dysza X 9117-B7B

Dane techniczne

Producent EMERSON

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	57,8 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	57,8 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	36,3 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	81,9 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	81,9 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	54,7 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	46,7 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	75,3 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	75,3 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	49,8 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	41,9 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	116 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	116 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	72,4 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	108 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	108 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	70 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	57,4 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	105,4 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	105,4 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	68,2 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	55,9 kW

R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	70,6 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	70,6 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	43,9 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	81,6 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	81,6 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	51,5 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	41,9 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	101,2 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	101,2 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	66,2 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	55,9 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	75,3 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	75,3 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	49,8 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	41,9 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	73,2 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	73,2 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	46,6 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.