

## Dysza Emerson X 9117-B8B

Nr indeksu: 803343



**Kategoria:** Zawory rozprężne

Numer katalogowy: 803343

Producent: EMERSON

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

### Opis

Dysza X 9117-B8B

### Dane techniczne

Producent EMERSON

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	79,5 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	79,5 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	49,9 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	113,3 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	113,3 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	75,6 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	64,6 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	103,6 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	103,6 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	68,5 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	57,6 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	160,5 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	160,5 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	100,3 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	148,4 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	148,4 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	96,2 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	78,9 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	144,9 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	144,9 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	93,7 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	76,9 kW

R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	97,1 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	97,1 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	60,3 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	112,1 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	112,1 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	70,8 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	57,6 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	139,1 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	139,1 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	91,1 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	76,9 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	103,6 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	103,6 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	68,5 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	57,6 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	100,6 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	100,6 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	64 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.