

## Dysza Emerson X 9117-B9B

Nr indeksu: 803344



**Kategoria:** Zawory rozprężne

Numer katalogowy: 803344

Producent: EMERSON

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

### Opis

Dysza X 9117-B9B

### Dane techniczne

Producent EMERSON

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	96,8 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	96,8 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	60,7 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	136,5 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	136,5 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	91,1 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	77,9 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	125,5 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	125,5 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	83 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	69,8 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	194,7 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	194,7 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	121,6 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	180,6 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	180,6 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	117 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	96 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	176,4 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	176,4 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	114,1 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	93,5 kW

R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	118,2 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	118,2 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	73,4 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	136,5 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	136,5 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	86,1 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	70,1 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	169,3 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	169,3 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	110,8 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	93,5 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	125,5 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	125,5 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	83 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	69,8 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	122,5 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	122,5 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	77,9 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.