

Filtr na ssanie ASF 45S 6 19mm, Emerson

Nr indeksu: 008946



Kategoria: Filtry

Numer katalogowy: 008946

Producent: EMERSON

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Filtr na ssanie ASF 45S 6 19mm

Dane techniczne

Producent EMERSON
Średnica 3/4"

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R22	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	25,56 kW
R22	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	19,71 kW
R22	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	11,5 kW
R22	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	9,2 kW
R1233zd(E)	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	10,37 kW
R1233zd(E)	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	8 kW
R1233zd(E)	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,67 kW
R1233zd(E)	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,73 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	17,26 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	13,31 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	7,77 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	6,21 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	23,78 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	18,29 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,67 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	8,53 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	23,78 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	18,34 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,7 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	8,56 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	26,15 kW

R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	20,17 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	11,77 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	9,41 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	26,15 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	20,17 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	11,77 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	9,41 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	12,07 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	9,31 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,43 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	4,35 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	23,7 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	18,29 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,67 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	8,53 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	10,96 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	8,46 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,93 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,95 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.