

Filtr na ssanie ASF 45S 7 22mm, Emerson

Nr indeksu: 008904



Kategoria: Filtry

Numer katalogowy: 008904

Producent: EMERSON

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Filtr na ssanie ASF 45S 7 22mm

Dane techniczne

Producent EMERSON
Średnica 22mm

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R22	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	31,48 kW
R22	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	24,29 kW
R22	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	14,17 kW
R22	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	11,33 kW
R1233zd(E)	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	14,52 kW
R1233zd(E)	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	11,2 kW
R1233zd(E)	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	6,53 kW
R1233zd(E)	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	5,23 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	24,07 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	18,57 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,83 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	8,67 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	25,56 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	19,71 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	11,5 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	9,2 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	29,26 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	22,57 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	13,17 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	10,53 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	32 kW

R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	24,69 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	14,4 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	11,52 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	32 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	24,69 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	14,4 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	11,52 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16,89 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	13,03 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	7,6 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	6,08 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	25,56 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	19,71 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	11,5 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	9,2 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	15,33 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	11,83 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	6,9 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	5,52 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.