

## Filtr na ssanie ASF 50S 9 28mm, Emerson

Nr indeksu: 008908



**Kategoria:** Filtry

Numer katalogowy: 008908

Producent: EMERSON

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

Filtr na ssanie ASF 50S 9 28mm

### Dane techniczne

Producent EMERSON  
Średnica 28mm

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R22	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	49,7 kW
R22	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	38,34 kW
R22	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	22,37 kW
R22	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	17,89 kW
R1233zd(E)	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	20,59 kW
R1233zd(E)	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	15,89 kW
R1233zd(E)	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	9,27 kW
R1233zd(E)	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	7,41 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	34,07 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	26,29 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	15,33 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	12,27 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	41,11 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	31,71 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	18,5 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	14,8 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	46,22 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	35,66 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	20,8 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	16,64 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	50,67 kW

R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	39,09 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	22,8 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	18,24 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	50,67 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	39,09 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	22,8 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	18,24 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	23,93 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	18,46 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,77 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	8,61 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	41,11 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	31,71 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	18,5 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	14,8 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	21,7 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16,74 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	9,77 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	7,81 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.