

Filtr na ssanie ASF 75S11 35mm, Emerson

Nr indeksu: 008919



Kategoria: Filtry

Numer katalogowy: 008919

Producent: EMERSON

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

Opis

Filtr na ssanie ASF 75S11 35mm

Dane techniczne

Producent EMERSON
Średnica 35mm

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R22	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	63,26 kW
R22	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	48,8 kW
R22	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	28,47 kW
R22	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	22,77 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	26 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	20,06 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	11,7 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	9,36 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	44,59 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	34,4 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	20,07 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	16,05 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	52,37 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	40,4 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	23,57 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	18,85 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	58,81 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	45,37 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	26,47 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	21,17 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	42,67 kW

R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	32,91 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	19,2 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	15,36 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	42,67 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	32,91 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	19,2 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	15,36 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	30,22 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	23,31 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	13,6 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	10,88 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	52,37 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	40,4 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	23,57 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	18,85 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	27,41 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	21,14 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	12,33 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	9,87 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.