

Filtr na ssanie ASF 75S13 42mm, Emerson

Nr indeksu: 008940



Kategoria: Filtry

Numer katalogowy: 008940

Producent: EMERSON

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

Opis

Filtr na ssanie ASF 75S13 42mm

Dane techniczne

Producent EMERSON
Średnica 42mm

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R22	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	64,81 kW
R22	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	50 kW
R22	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	29,17 kW
R22	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	23,33 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	30,3 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	23,37 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	13,63 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	10,91 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	48,44 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	37,37 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	21,8 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	17,44 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	54,15 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	41,77 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	24,37 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	19,49 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	60,3 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	46,51 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	27,13 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	21,71 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	64 kW

R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	49,37 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	28,8 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	23,04 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	64 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	49,37 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	28,8 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	23,04 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	35,26 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	27,2 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	15,87 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	12,69 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	54,15 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	41,77 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	24,37 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	19,49 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	32 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	24,69 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	14,4 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	11,52 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.