

Filtr odwadniacz 6mm Sanhua DTGB-032, SAE

Nr indeksu: 10230009202



SANHUA

Kategoria: Filtry

Numer katalogowy: 10230009202

Producent: SANHUA

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Filtry hermetyczne zostały zaprojektowane do zabezpieczania układów chłodniczych i klimatyzacyjnych z jednokierunkowym przepływem czynnika przed wilgocią, kwasami i cząstkami stałymi. ZALETY Wysoka efektywność w pochłanianiu wilgoci, kwasu oraz filtracji zanieczyszczeń.

Hybrydowy materiał osuszający.

Trwały i solidny wkład filtra.

Filtracja zanieczyszczeń: od 20mu;m.

Pokryty farbą antykorozyjną testowaną przez 500 godzin w oparach soli.

Przyłącza: lutowane lub skręcane.

Do współpracy z najczęściej stosowanymi czynnikiemami chłodniczymi z grup HFC, HFO i HC: R134a, R404A, R407C, R410A, R407F, R507, R290, R32, R1234ze, R1234yf, R448A/R449A, R452A, R450A.

Dane techniczne

Producent SANHUA
Średnica 6mm

| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
|--------------------|---|----------------------|
| R290 (propan) | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 7 kW |
| R290 (propan) | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 6,5 kW |
| R290 (propan) | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 6,5 kW |
| R290 (propan) | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 6 kW |
| R32 | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 8 kW |
| R32 | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 8 kW |
| R32 | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 8 kW |
| R32 | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8 kW |
| R1234yf | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 4 kW |
| R1234yf | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 4 kW |

| | | |
|---------|---|--------|
| R1234yf | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 3,5 kW |
| R1234yf | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,5 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 5,5 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 5,5 kW |
| R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5 kW |
| R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 4,5 kW |
| R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 4 kW |
| R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 4 kW |
| R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4 kW |
| R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,5 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 6 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 5,5 kW |
| R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5,5 kW |
| R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 5,5 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 6 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 6 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5,5 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 5,5 kW |
| R410A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 6 kW |
| R410A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 6 kW |
| R410A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5,5 kW |
| R410A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 5,5 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 5,5 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 5,5 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 5 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 5,5 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 5,5 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 5 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 5 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 5 kW |
| R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,5 kW |
| R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 4,5 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 4 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 4 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 3,5 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,5 kW |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 5 kW |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 5 kW |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,5 kW |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 4,5 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 5 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 4,5 kW |
| R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,5 kW |
| R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 4 kW |