

Filtr odwadniacz 16mm Sanhua DTGB-165, SAE

Nr indeksu: 10230011802



SANHUA

Kategoria: Filtry

Numer katalogowy: 10230011802

Producent: SANHUA

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Filtry hermetyczne zostały zaprojektowane do zabezpieczania układów chłodniczych i klimatyzacyjnych z jednokierunkowym przepływem czynnika przed wilgocią, kwasami i cząstkami stałymi. ZALETY Wysoka efektywność w pochłanianiu wilgoci, kwasu oraz filtracji zanieczyszczeń.

Hybrydowy materiał osuszający.

Trwały i solidny wkład filtra.

Filtracja zanieczyszczeń: od 20mu;m.

Pokryty farbą antykorozyjną testowaną przez 500 godzin w oparach soli.

Przyłącza: lutowane lub skręcane.

Do współpracy z najczęściej stosowanymi czynnikiemami chłodniczymi z grup HFC, HFO i HC: R134a, R404A, R407C, R410A, R407F, R507, R290, R32, R1234ze, R1234yf, R448A/R449A, R452A, R450A.

Dane techniczne

Producent SANHUA
Średnica 16mm

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R290 (propan)	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	38 kW
R290 (propan)	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	38 kW
R290 (propan)	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	35 kW
R290 (propan)	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	34 kW
R32	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	47 kW
R32	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	47 kW
R32	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	46 kW
R32	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	46 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	24 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	23 kW

R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	21 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	20 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	32 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	31 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	30 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	29 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	23 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	23 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	21 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	20 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	33 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	32 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	30 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	30 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	33 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	33 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	31 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	30 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	33 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	33 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	31 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	31 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	30 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	30 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	28 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	27 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	30 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	30 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	28 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	27 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	30 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	29 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	27 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	26 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	23 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	23 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	21 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	20 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	28 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	27 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	25 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	25 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	26 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	26 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	24 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	23 kW