

## Filtr odwadniacz 16mm Sanhua DTGB-165, SAE

Nr indeksu: 10230011802



# SANHUA

**Kategoria:** Filtry

Numer katalogowy: 10230011802

Producent: SANHUA

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

Filtry hermetyczne z jednokierunkowym przepływem czynnika, zostały zaprojektowane do zabezpieczania układów chłodniczych i klimatyzacyjnych przed wilgocią, kwasami i cząstkami stałymi. Zapewniają wysoką efektywność w pochłanianiu wilgoci, kwasu oraz filtracji zanieczyszczeń.

Hybrydowy materiał osuszający.

Trwały i solidny wkład filtra.

Filtracja zanieczyszczeń: od 20µm

Pokryty farbą antykorozyjną testowaną przez 500 godzin w oparach soli.

Przyłącza: skręcane SAE.

Do współpracy z najczęściej stosowanymi czynnikami chłodniczymi z grup HFC, HFO i HC: R134a, R404A, R407C, R410A, R407F, R507, R290, R32, R1234ze, R1234yf, R448A/R449A, R452A, R450A.

### Dane techniczne

Producent SANHUA  
Średnica 16mm

| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji                                   | Wydajność chłodnicza |
|--------------------|---|----------------------|
| R290 (propan)      | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 38 kW                |
| R290 (propan)      | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 38 kW                |
| R290 (propan)      | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 35 kW                |
| R290 (propan)      | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 34 kW                |
| R32                | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 47 kW                |
| R32                | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 47 kW                |

|         |   |       |
|---------|---|-------|
| R32     | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 46 kW |
| R32     | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 46 kW |
| R1234yf | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 24 kW |
| R1234yf | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 23 kW |
| R1234yf | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 21 kW |
| R1234yf | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 20 kW |
| R134a   | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 32 kW |
| R134a   | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 31 kW |
| R134a   | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 30 kW |
| R134a   | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 29 kW |
| R404A   | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 23 kW |
| R404A   | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 23 kW |
| R404A   | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 21 kW |
| R404A   | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 20 kW |
| R407C   | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 33 kW |
| R407C   | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 32 kW |
| R407C   | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 30 kW |
| R407C   | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 30 kW |
| R407F   | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 33 kW |
| R407F   | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 33 kW |
| R407F   | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 31 kW |
| R407F   | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 30 kW |
| R410A   | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 33 kW |
| R410A   | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 33 kW |
| R410A   | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 31 kW |
| R410A   | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 31 kW |
| R448A   | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 30 kW |
| R448A   | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 30 kW |
| R448A   | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 28 kW |
| R448A   | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 27 kW |
| R449A   | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 30 kW |
| R449A   | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 30 kW |
| R449A   | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 28 kW |
| R449A   | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 27 kW |
| R450A   | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 30 kW |
| R450A   | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 29 kW |
| R450A   | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 27 kW |
| R450A   | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 26 kW |
| R452A   | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 23 kW |
| R452A   | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 23 kW |
| R452A   | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 21 kW |
| R452A   | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 20 kW |
| R455A   | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 28 kW |
| R455A   | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 27 kW |
| R455A   | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 25 kW |
| R455A   | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 25 kW |
| R513A   | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 26 kW |
| R513A   | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 26 kW |
| R513A   | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 24 kW |
| R513A   | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 23 kW |