

## Filtr odwadniacz Danfoss DCL 084 S, 12mm

Nr indeksu: 023Z4515



**Kategoria:** Filtry

Numer katalogowy: 023Z4515

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

### Opis

Filtr odwadniacz DCL 084 S, 12mm

### Dane techniczne

Producent DANFOSS  
Średnica 12mm

| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji                                   | Wydajność chłodnicza |
|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| R290 (propan)      | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 19,6 kW              |
| R290 (propan)      | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 19,2 kW              |
| R290 (propan)      | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 18 kW                |
| R290 (propan)      | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 17,6 kW              |
| R32                | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 24,3 kW              |
| R32                | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 24 kW                |
| R32                | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 23,5 kW              |
| R32                | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 23,5 kW              |
| R1234yf            | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 12 kW                |
| R1234yf            | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11,7 kW              |
| R1234yf            | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 10,6 kW              |
| R1234yf            | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 10,3 kW              |
| R134a              | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 16,2 kW              |
| R134a              | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 15,8 kW              |
| R134a              | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 14,7 kW              |
| R134a              | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 14,4 kW              |
| R404A              | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 11,6 kW              |

|       |                                                 |         |
|-------|-------------------------------------------------|---------|
| R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11,3 kW |
| R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 10,5 kW |
| R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 10,2 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 16,5 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16,2 kW |
| R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 15,4 kW |
| R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 15 kW   |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 16,9 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16,6 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 15,8 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 15,7 kW |
| R410A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 16,8 kW |
| R410A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16,5 kW |
| R410A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 15,9 kW |
| R410A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 15,7 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 15,4 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 15 kW   |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 14,2 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 13,9 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 15,4 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 15 kW   |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 14,2 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 13,9 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 15,1 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 14,7 kW |
| R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 13,5 kW |
| R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 13,2 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 11,7 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11,4 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 10,5 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 10,3 kW |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 14,1 kW |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 13,8 kW |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 12,9 kW |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 12,6 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C  | 13,5 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 13,2 kW |
| R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C  | 12,1 kW |
| R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C  | 11,8 kW |

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.