

Filtr odwadniacz Danfoss DCL 084 S, 12mm

Nr indeksu: 023Z4515



Kategoria: Filtry

Numer katalogowy: 023Z4515

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

Opis

Filtr odwadniacz DCL 084 S, 12mm

Dane techniczne

Producent DANFOSS
Średnica 12mm

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R290 (propan)	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	19,6 kW
R290 (propan)	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	19,2 kW
R290 (propan)	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	18 kW
R290 (propan)	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	17,6 kW
R32	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	24,3 kW
R32	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	24 kW
R32	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	23,5 kW
R32	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	23,5 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	12 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	11,7 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,6 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	10,3 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16,2 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	15,8 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	14,7 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	14,4 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	11,6 kW

R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	11,3 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,5 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	10,2 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16,2 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	15,4 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	15 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16,9 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16,6 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	15,8 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	15,7 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16,8 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	15,9 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	15,7 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	15,4 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	15 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	14,2 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	13,9 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	15,4 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	15 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	14,2 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	13,9 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	15,1 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	14,7 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	13,5 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	13,2 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	11,7 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	11,4 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,5 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	10,3 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	14,1 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	13,8 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	12,9 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	12,6 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	13,5 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	13,2 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	12,1 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	11,8 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.