

Filtr odwadniacz Danfoss DCL 163 SAE, 10mm

Nr indeksu: 023Z5008



Kategoria: Filtry

Numer katalogowy: 023Z5008

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Filtr odwadniacz DCL 163 SAE, 10mm

Dane techniczne

Producent DANFOSS
Średnica 10mm

| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
|--------------------|---|----------------------|
| R290 (propan) | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 16,4 kW |
| R290 (propan) | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16 kW |
| R290 (propan) | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 15,2 kW |
| R290 (propan) | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 14,8 kW |
| R32 | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 20,4 kW |
| R32 | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 20 kW |
| R32 | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 19,6 kW |
| R32 | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 19,6 kW |
| R1234yf | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 10 kW |
| R1234yf | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,8 kW |
| R1234yf | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 9 kW |
| R1234yf | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,6 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 13,6 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 13,3 kW |
| R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 12,4 kW |
| R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 12 kW |
| R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 9.7 kW |

| | | |
|-------|---|---------|
| R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,5 kW |
| R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 8,7 kW |
| R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,5 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 13,8 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 13,6 kW |
| R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 12,9 kW |
| R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 12,6 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 14 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 14 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 13,3 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 13 kW |
| R410A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 14 kW |
| R410A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 13,9 kW |
| R410A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 13,3 kW |
| R410A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 13 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 13 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 12,6 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 12 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 11,7 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 13 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 12,6 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 12 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 11,7 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 12,6 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 12,3 kW |
| R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 11,4 kW |
| R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 11,1 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 9,9 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,6 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 8,9 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,7 kW |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,8 kW |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11,5 kW |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,8 kW |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 10,5 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,3 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11 kW |
| R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,1 kW |
| R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 9,8 kW |

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.