Filtr odwadniacz Danfoss DCL 164 S, 1/2"

Nr indeksu: 023Z452391



Kategoria: **Filtry**

Nr katalogowy: 023Z452391

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Filtr odwadniacz DCL 164 S, 1/2"

Filtr hermetyczny z jednokierunkowym przepływem czynnika do zabezpieczania układów chłodniczych i klimatyzacyjnych przed wilgocią, kwasami i cząstkami stałymi.

Hybrydowy materiał osuszający (80% sito molekularne, 20% aktywowany tlenek glinu).

Wysoka skuteczność zatrzymywania zanieczyszczeń o wielkości cząstek do 25 µm, przy minimalnym spadku ciśnienia.

Maks. ciśnienie robocze: 46 bar

Temperatura medium: -40 ÷ 70°C

Przyłącza: lutowane

Do współpracy z najczęściej stosowanymi czynnikami chłodniczymi z grup HFC, HFO i HC: R134a, R404A, R407C, R410A, R407F, R507A, R32, R1234ze, R1234yf, R448A/R449A, R452A, R450A.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	DANFOSS
Średnica	12mm
Waga	0.658 kg
Szerokość opakowania	0.085 m
Wysokość opakowania	0.08 m
Długość opakowania	0.195 m

Waga z opakowaniem 0.658 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R290 (propan)	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	24,2 kW
R290 (propan)	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	23,6 kW
R290 (propan)	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	22,1 kW
R290 (propan)	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	21,6 kW
R32	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	29,9 kW
R32	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	29,7 kW
R32	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	29,1 kW
R32	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	28,7 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	14,7 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	14,4 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	13,1 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	12,6 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	20 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	19,5 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	18,1 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	17,7 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	14,2 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	13,9 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	12,9 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	12,4 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	20,3 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	20 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	18,9 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	18,5 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	20,7 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	20,6 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	19,6 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	19,2 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	20,7 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	20,4 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	19,5 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	19,3 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	18,7 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	18,4 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	17,2 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	16,9 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	18,7 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	18,4 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	17,2 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	16,9 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	18,6 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	18 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	16,4 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	14,5 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	14,1 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	13,1 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	12,6 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	17,3 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16,9 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	15,8 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	15,4 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16,2 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	15 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	14,5 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.