

Filtr odwadniacz Danfoss DCL 305 S, 16mm

Nr indeksu: 023Z4531




Kategoria: Filtry

Numer katalogowy: 023Z4531

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Filtr odwadniacz DCL 305 S, 16mm

Dane techniczne

Producent DANFOSS
Średnica 16mm

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R290 (propan)	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	41,2 kW
R290 (propan)	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	40,3 kW
R290 (propan)	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	37,8 kW
R290 (propan)	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	36,8 kW
R32	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	51 kW
R32	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	50,6 kW
R32	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	49,5 kW
R32	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	49 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	25,3 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	24,5 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	22,2 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	21,5 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	34 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	33,3 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	31 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	30,3 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	24,3 kW

R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	23,7 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	22 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	21,3 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	34,7 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	34 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	32,4 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	31,5 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	35,5 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	35 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	33,3 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	33 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	35 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	34,7 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	33,3 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	33 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	31,9 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	31,2 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	29,5 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	28,9 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	31,9 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	31,2 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	29,5 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	28,9 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	31,7 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	31 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	28,6 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	27,9 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	24,6 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	24 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	22,2 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	21,6 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	29,4 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	28,8 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	27 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	26,4 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	28,2 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	27,6 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	25,5 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	24,6 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.