

Filtr odwadniacz Danfoss DCL 307 S, 22mm

Nr indeksu: 023Z4534



Kategoria: Filtry

Numer katalogowy: 023Z4534

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Filtr odwadniacz DCL 307 S, 22mm

Dane techniczne

Producent DANFOSS
Średnica 22mm

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R290 (propan)	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	54 kW
R290 (propan)	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	53 kW
R290 (propan)	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	49,5 kW
R290 (propan)	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	48,5 kW
R32	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	67,5 kW
R32	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	67 kW
R32	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	65,5 kW
R32	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	64,5 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	33,2 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	32,5 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	29,6 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	28,5 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	45 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	44 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	41 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	40 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	32 kW

R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	31,2 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	29 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	28 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	45,8 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	45 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	42,7 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	41,8 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	46,8 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	46 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	43,8 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	43,3 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	46,6 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	45,7 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	44,2 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	43,5 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	42,5 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	41,8 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	39,5 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	38,5 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	42,5 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	41,8 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	39,5 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	38,5 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	41,8 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	40,8 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	38 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	37 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	32,7 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	31,8 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	29,5 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	28,5 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	39 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	38 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	35,5 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	34,5 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	37,4 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	36 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	33,7 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	33 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.