

Filtr odwadniacz Danfoss DCL 417 S, 7/8"

Nr indeksu: 023Z4540



Kategoria: Filtry

Numer katalogowy: 023Z4540

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Filtr odwadniacz DCL 417 S, 7/8"

Dane techniczne

Producent DANFOSS
Średnica 7/8"

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R290 (propan)	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	74,7 kW
R290 (propan)	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	73,7 kW
R290 (propan)	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	68 kW
R290 (propan)	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	66,7 kW
R32	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	92 kW
R32	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	92 kW
R32	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	90 kW
R32	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	89 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	45,8 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	44,6 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	40,4 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	39 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	61,5 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	60,4 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	56,3 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	55 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	44 kW

R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	43 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	39,6 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	38,5 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	62,7 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	61,7 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	58,4 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	57,2 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	64,5 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	63,3 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	60,5 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	59,2 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	63,7 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	63,2 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	60,5 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	59,5 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	57,5 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	56,3 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	53,5 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	52,3 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	57,5 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	56,3 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	53,5 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	52,3 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	57,5 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	56 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	51,8 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	50,6 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	45 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	43,7 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	40,2 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	39 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	53,7 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	52,2 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	48,8 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	47,5 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	51 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	50 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	46 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	44,9 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.