Filtr z wymiennymi wkładami HTG-A48070-901(1 wkład), 22mm Sanhua

Nr indeksu: 10225004402



Kategoria: **Filtry**

Nr katalogowy: 10225004402

Producent: SANHUA

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Filtry blokowe Sanhua serii HTG z wymiennymi wkładami są przeznaczone do montażu po stronie cieczowej lub ssącej w układach chłodniczych, mroźniczych oraz klimatyzacji. Obudowa filtra pozwala na użycie różnych wkładów, zarówno mechanicznych jak chemicznych. Wymiana wkładu jest możliwa dzięki odkręcanej pokrywie w dolnej części filtra.

Do współpracy z najczęściej stosowanymi czynnikami chłodniczymi z grup HFC i HFO: R134a, R404A, R407C, R410A, R407F, R507, R1234ze, R448A/R449A, R452A, R450A.

Do zastosowania z wkladami:

H48-A80 - 80% wkład osuszający 3A, 20% aktywowany tlenek glinu

H48-A00 - 100% wkład osuszający 3A

SH48-A30 -30% wkład osuszający 3A, 70% aktywowany tlenek glinu

SH48-B00 - mechaniczny

Marka Sanhua to synonim jakości i niezawodności dostarczająca wysokiej jakości komponenty automatyki chłodniczej do zastosowań komercyjnych. Filtry blokowe Sanhua charakteryzują się wysoką sprawnością. Skutecznie absorbują wilgoć, jednocześnie filtrując zanieczyszczenia. Obudowa pokryta farbą antykorozyjną testowaną przez 500 godzin w oparach soli.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	SANHUA
Średnica	22mm
Waga	0.205 kg

Szerokość opakowania	0.18 m
Wysokość opakowania	0.3 m
Długość opakowania	0.25 m
Waga z opakowaniem	0.205 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R290 (propan)	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	85 kW
R290 (propan)	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	83 kW
R290 (propan)	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	77 kW
R290 (propan)	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	74 kW
R32	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	105 kW
R32	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	103 kW
R32	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	100 kW
R32	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	99 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	52 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	50 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	45 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	45 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	70 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	68 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	64 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	62 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	52 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	50 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	46 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	44 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	71 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	70 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	66 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	64 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	72 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	70 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	67 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	66 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	73 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	72 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	68 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	67 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	65 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	64 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	60 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	59 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	65 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	64 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	60 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	59 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	64 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	63 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	58 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	57 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	52 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	50 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	46 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	44 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	61 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	59 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	55 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	51 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	58 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	56 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	52 kW

R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	50 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.