

Filtr z wymiennymi wkładami HTG-A48110-901(1 wkład), 35mm Sanhua

Nr indeksu: 10225004102



SANHUA

Kategoria: Filtry

Numer katalogowy: 10225004102

Producent: SANHUA

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Filtry blokowe Sanhua serii HTG z wymiennymi wkładami są przeznaczone do montażu po stronie cieczowej lub ssącej w układach chłodniczych, mroźniczych oraz klimatyzacji. Obudowa filtra pozwala na użycie różnych wkładów, zarówno mechanicznych jak chemicznych. Wymiana wkładu jest możliwa dzięki odkręcanej pokrywie w dolnej części filtra.

Marka Sanhua to synonim jakości i niezawodności dostarczająca wysokiej jakości komponenty automatyki chłodniczej do zastosowań komercyjnych. Filtry blokowe Sanhua charakteryzują się wysoką sprawnością. Skutecznie absorbują z otoczenia wilgoć, jednocześnie filtrując zanieczyszczenia. ZALETY Wysoka efektywność w pochłanianiu wilgoci, kwasu oraz filtracji zanieczyszczeń Hybrydowy materiał osuszający Trwały i solidny wkład filtra Filtracja zanieczyszczeń o wielkości gt; 20mu;m Pokryty farbą antykorozyjną testowaną przez 500 godzin w oparach soli

Przyłącza: lutowane lub skręcane

Do współpracy z najczęściej stosowanymi czynnikami chłodniczymi z grup HFC i HFO: R134a, R404A, R407C, R410A, R407F, R507, R1234ze, R448A/R449A, R452A, R450A

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących filtrów blokowych oraz innych komponentów marki Sanhua pozostajemy do Państwa dyspozycji. Nasi specjaliści dopowiedzą na wszystkie pytania i pomogą w wyborze najbardziej optymalnych rozwiązań dla Państwa instalacji. W asortymencie posiadamy filtry Sanhua przeznaczone do zastosowań komercyjnych i przemysłowych.

Dane techniczne

Producent SANHUA
Średnica 35mm

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R290 (propan)	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	160 kW
R290 (propan)	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	160 kW
R290 (propan)	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	150 kW
R290 (propan)	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	145 kW
R32	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	205 kW
R32	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	200 kW
R32	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	195 kW

R32	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	194 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	100 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	95 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	88 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	84 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	133 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	130 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	127 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	120 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	95 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	94 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	88 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	84 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	140 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	134 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	130 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	126 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	140 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	136 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	133 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	128 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	140 kW
R410A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	138 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	134 kW
R410A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	132 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	127 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	124 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	118 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	114 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	127 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	124 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	118 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	114 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	124 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	121 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	113 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	110 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	95 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	94 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	88 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	84 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	117 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	114 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	107 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	105 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	114 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	110 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	103 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	100 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.