

Korpus zaworu rozp. 10331, lutowany, kątowy, Emerson

Nr indeksu: 803338



Kategoria: Zawory rozprężne

Numer katalogowy: 803338

Producent: EMERSON

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

Opis

Korpus zaworu rozp. 10331, lutowany, kątowy

Dane techniczne

Producent EMERSON

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	41,1 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	41,1 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	25,8 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	57,6 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	57,6 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	38,5 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	32,9 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	53,3 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	53,3 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	35,3 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	29,7 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	82,9 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	82,9 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	51,7 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	76,8 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	76,8 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	49,8 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	40,8 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	75 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	75 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	48,5 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	39,8 kW

R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	50,3 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	50,3 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	31,2 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	58 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	58 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	36,6 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	29,8 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	72 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	72 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	47,1 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	39,8 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	53,3 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	53,3 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	35,3 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	29,7 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	52,1 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	52,1 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	33,2 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.