

## Korpus zaworu rozp. 9153, lutowany, kątowy, 22 x 22 mm, Emerson

Nr indeksu: 803245



**Kategoria:** Zawory rozprężne

Numer katalogowy: 803245

Producent: EMERSON

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

Korpus zaworu rozp. 9153, lutowany, kątowy, 22 x 22 mm

### Dane techniczne

Producent EMERSON

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	124 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	124 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	77,8 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	176 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	176 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	117,4 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	100,4 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	161,1 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	161,1 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	106,6 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	89,6 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	249,6 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	249,6 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	155,9 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	231,5 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	231,5 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	150 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	123,1 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	226 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	226 kW

R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	146,2 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	119,9 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	151,4 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	151,4 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	94,1 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	174,9 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	174,9 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	110,4 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	89,8 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	216,9 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	216,9 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	142 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	119,9 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	161,1 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	164,1 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	106,6 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	89,6 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	156,9 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	156,9 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	99,8 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.