

Korpus zaworu rozp. C 501-5 MM, lutowany, Emerson

Nr indeksu: 803233



Kategoria: Zawory rozprężne

Numer katalogowy: 803233

Producent: EMERSON

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Korpus zaworu rozp. C 501-5 MM, lutowany

Dane techniczne

Producent EMERSON

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	9,6 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	9,6 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	6 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	13,7 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	13,7 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	9,1 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	7,8 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	12,8 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	12,8 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	8,4 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	7,1 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	19,4 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	19,4 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	12,1 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	18 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	18 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	12,1 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	9,6 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	17,6 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	17,6 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	11,4 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	9,3 kW

R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	11,7 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	11,7 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	7,3 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	13,6 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	13,6 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	8,6 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	7 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16,8 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16,8 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	11 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	9,3 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	12,8 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	12,8 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	8,4 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	7,1 kW
R513B	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	12,2 kW
R513B	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	12,2 kW
R513B	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	7,8 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.