Łuk miedziany nyplowy HP-CO2 90 st. 1/2" Sanha K5001

Nr indeksu: 129001A12



Kategoria: **CuFe**

Nr katalogowy: 129001A12

Producent: SANHA

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Kształtki CuFe

W wielu nowoczesnych urządzeniach, począwszy od **klimatyzatorów**, a skończywszy na **urządzeniach chłodniczych** klasy domowej i przemysłowej, coraz częściej wykorzystuje się niefluorowane **czynniki chłodnicze** takie jak R744. Pomimo wysokiej wydajności i ekologiczności, użycie tego medium wymaga stosowania wyższych ciśnień roboczych rzędu 130 barów w temperaturze 150°C. Z myślą o zastosowaniach wysokociśnieniowych tego typu firma **SANHA** opracowała system **SANHA** RefHP serii 29000. Dzięki łatwej instalacji, zgodności z Kartą Charakterystyki Materiału TÜV 567 oraz kartą informacyjną AD-2000 Merkblatt 6/2, a także ekonomiczności system **SANHA** RefHP stanowi optymalne rozwiązanie dla branży chłodniczej. Obecność wysokich ciśnień roboczych wymaga ponadto stosowania możliwie najwyższych standardów bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Nasza armatura wysokociśnieniowa gwarantuje najwyższą jakość w oparciu o ponad 50 lat doświadczenia w armaturze lutowanej. Dodatkowo produkcja realizowana w naszych zakładach wyznacza własne standardy i stanowi gwarancję wysokiej precyzji w odniesieniu do tolerancji.

Oferujemy kształtki miedziane w pełnym zakresie średnic i kształtów do rur miedzianych stosowanych w chłodnictwie i klimatyzacji:

- Łuki 45^{o} i 90^{o}
- Łuki nyplowe 45^{o} i 90^{o}
- Łuki podwójne 180^{o}
- Kolana 90^{o} i kolana nyplowe 90^{o}
- Trójniki symetryczne i asymetryczne
- Mufy, mufy redukcyjne
- Nyple, nyple redukcyjne
- Zaślepki

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	SANHA
Średnica	1/2"
Zastosowanie	Chłodnictwo - CO2
Waga	0.013 kg
Szerokość opakowania	0.04 m
Wysokość opakowania	0.01 m
Długość opakowania	0.02 m
Waga z opakowaniem	0.013 kg
Czynnik chłodniczy	R744 (CO2)

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.