Manometr SmartSonda testo 549i, -1 ÷ 60bar (100m)

Nr indeksu: 0560 2549 02



Kategoria: **Przyrządy pomiarowe**

Nr katalogowy: 0560 2549 02

Producent: TESTO

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Manometr SmartSonda testo 549i, -1 ÷ 60 bar (100 m)

Profesjonalna i kompaktowa sonda do pomiaru ciśnienia czynnika chłodniczego testo 549i współpracująca z aplikacją mobilną "testo Smart App", która umożliwia również automatyczne obliczanie temperatury parowania i kondensacji. Odczyt pomiarów możliwy jest na smatfonie lub tablecie. SmartSonda **testo 549i** zapewnia mobilność podczas pomiarów także w przypadku instalacji wielkogabarytowych dzięki połączeniu smartfona lub tabletu. Sonda jest idealnym narzędziem do codziennej pracy serwisowej, podczas instalacji i uruchamiania systemów instalacjach chłodniczych. Urządzenie montowane jest w prosty i bardzo szybki sposób bezpośrednio na króćcach pomiarowych. Rozwiązanie to jest również bardzo praktyczne - węże chłodnicze nie są wymagane do wykonania pomiarów, więc strata czynnika chłodniczego jest znikoma. W połączeniu z równocześnie używaną SmartSondą testo 115i, wszystkie niezbędne parametry instalacji chłodniczej są kalkulowane w sposób automatyczny. Temperatura parowania lub kondensacji, przegrzanie lub dochłodzenie czynnika są wskazywane na bieżąco za pomocą aplikacji mobilnej. Wartości pomiarowe wyświetlane są w wygodny sposób na urządzeniu mobilnym takim jak smartfon lub tablet. Za pomocą aplikacji mobilnej wyniki przedstawiane są w postaci listy, wykresu lub tabeli. Mogą zostać wysłane za pomocą wiadomości e-mail, w postaci pliku PDF lub pliku Excel.

Cechy produktu:

- pomiar wysokiego i niskiego ciśnienia,
- bardzo niska strata czynnika chłodniczego dzięki braku konieczności stosowania węża chłodniczego,
- wizualizacja zmian wartości pomiarowych w postaci wykresu lub tabeli za pomocą aplikacji,
- bezproblemowa aplikacja w punktach pomiarowych nawet z dużej odległości, dzięki zasięgowi Bluetooth® do 100 m.

Dane techniczne:

Pomiar ciśnienia

Zakres pomiarowy	-1 do +60 bar

Dokładność	±0,5 % pełnego zakresu
Rozdzielczość	0,01 bar
Podłączenie sondy	7 / 16 cal - UNF
Dokładność (wysokie ciśnienie)	+65 bar

Ogólne dane techniczne

Masa	156,6 g
Wymiary	125 x 32 x 31 mm
Temperatura pracy	-20 do +50 °C
Materiał obudowy	Plastik
Wymagania systemowe	wymaga systemu iOS 13.0 lub nowszego; wymaga systemu Android 8.0 lub nowszego; wymagane urządzenie mobilne z Bluetooth 4.2
Kolor produktu	czarny/pomarańczowy
Żywotność baterii	130 godzin
Typ baterii	3 x AAA mikro bateria
Wymiana danych	Bluetooth®
Zasięg radiowy	100 m
Medium	CFC, HFC, HCFC, N, H_2O, CO_2
Temperatura składowania	-20 do +60 °C

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	TESTO
Napięcie zasilania	1,5V LR03 (AAA)
Waga	0.156 kg
Waga z opakowaniem	0.16 kg
Czynnik chłodniczy	R1233zd(E), R1234yf, R1270, R134a, R22, R23, R32, R404A, R407A, R407C, R407F, R407H, R410A, R422B, R422D, R438A, R444B, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R463A, R507A, R513A, R513B, R515A, R515B, R516A, R600a (izobutan), R728 (azot), R744 (CO2)

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.