

Nypel redukcyjny miedziany 16A- 12mm Sanha 5243

Nr indeksu: 152431612



Kategoria: Cu Metryczne

Numer katalogowy: 152431612

Producent: SANHA

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Kształtki Cu Metryczne

W wielu nowoczesnych urządzeniach, począwszy od **klimatyzatorów**, a skończywszy na **urządzeniach chłodniczych** klasy domowej i przemysłowej, coraz częściej wykorzystuje się niefluorowane **czynniki chłodnicze** takie jak R744. Pomimo wysokiej wydajności i ekologiczności, użycie tego medium wymaga stosowania wyższych ciśnień roboczych rzędu 130 barów w temperaturze 150°C. Z myślą o zastosowaniach wysokociśnieniowych tego typu firma **SANHA** opracowała system **SANHA RefHP** serii 29000. Dzięki łatwej instalacji, zgodności z Kartą Charakterystyki Materiału TÜV 567 oraz kartą informacyjną AD-2000 Merkblatt 6/2, a także ekonomiczności system **SANHA RefHP** stanowi optymalne rozwiązanie dla branży chłodniczej. Obecność wysokich ciśnień roboczych wymaga ponadto stosowania możliwie najwyższych standardów bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Nasza armatura wysokociśnieniowa gwarantuje najwyższą jakość w oparciu o ponad 50 lat doświadczenia w armaturze lutowanej. Dodatkowo produkcja realizowana w naszych zakładach wyznacza własne standardy i stanowi gwarancję wysokiej precyzji w odniesieniu do tolerancji.

Oferujemy kształtki miedziane w pełnym zakresie średnic i kształtów do rur miedzianych stosowanych w chłodnictwie i klimatyzacji:

- Łuki 45o i 90o
- Łuki nypłowe 45o i 90o
- Łuki podwójne 180o
- Kolana 90o i kolana nypłowe 90o
- Trójniki symetryczne i asymetryczne
- Mufy, mufy redukcyjne
- Nypły, nypły redukcyjne
- Zaślepki

W swojej ofercie posiadamy systemy ze stali szlachetnej **SANHA** mają szerokie zastosowanie. Różne **rury NiroSan®** i złączki systemowe NiroSan® mogą być łączone bez ograniczeń. Ponadto, w zależności od potrzeb możliwe są różne konfiguracje systemu spełniające indywidualne wymagania naszych klientów. Cały asortyment jest dostępny we wszystkich stosowanych powszechnie rozmiarach od 15 mm do 108 mm. Również do instalacji przemysłowych, bezsilikonowych i gazowych.

Dane techniczne

Producent	SANHA
Średnica	16mm
Zastosowanie	Klimatyzacja, Gazy medyczne
Czynnik chłodniczy	R-732 (tlen), R1233zd(E), R1234yf, R1270, R134a, R22, R23, R290 (propan), R32, R404A, R407A, R407C, R407F, R407H, R410A, R422A, R422B, R422D, R438A, R444B, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R463A, R507A, R513A, R513B, R515A, R515B, R516A, R600a (izobutan), R728 (azot), R744 (CO2)

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.