

Pompa próżniowa CPS VP 6DEV 144l/m, EV

Nr indeksu: VP6DEV



Kategoria: Pompy próżniowe

Numer katalogowy: VP6DEV

Producent: CPS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Dwustopniowe pompy próżniowe Pro-Set® stanowią najlepsze rozwiązanie do uzyskania głębokiej końcowej próżni (próżnia 10 mikronów), posiadają największy zakres mocy (1/3 - 1 HP) oraz wydajność (od 48 l/min do 288 l/min) wśród pomp w całej serii Pro-Set.

Pompy te zawierają także zawór balastowy gazu, który znacznie przyspiesza osiągnięcie głębokiej próżni. Wszystkie pompy nadają się do pracy z czynnikami chłodniczymi kl. A1 (nietoksyczne, niepalne), a niektóre modele również do czynników kl. A2 (nietoksyczne, słabo palne).

Właściwości pomp próżniowych PRO-SET®:

- Wszystkie modele zaprojektowane na czynniki chłodnicze kl. A1 (nietoksyczne, niepalne)
- Silniki chłodzone powietrzem, zabezpieczone termicznie, w wytrzymałej obudowie z aluminium
- Duży otwór do napełniania olejem z nakrętką zabezpieczającą przed ulatnianiem się oparów oleju
- Łatwo dostępny otwór do spuszczenia oleju
- Duży wziernik kontroli oleju w pompie
- Różnorodne połączenia wlotowe SAE i ACME z zaworami zwrotnymi
- Wyłącznik urządzenia (ON/OFF)
- Ergonomiczny uchwyt obciążony gumą, antypoślizgowa gumowa podstawa
- Zawór balastowy gazu

Dane techniczne

Producent	CPS
Napięcie zasilania	230V/1/50Hz
Czynnik chłodniczy	R134a, R22, R23, R404A, R407A, R407C, R407F, R407H, R410A, R422B, R422D, R438A, R444B, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R452B, R507A, R513A, R513B, R728 (azot), R744 (CO2)

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.