

Pompa próżniowa CPS VPS6DEV 144l/m R32,R1234yf,R1234ze,R717

Nr indeksu: VPS6DEV



Kategoria: Pompy próżniowe

Numer katalogowy: VPS6DEV

Producent: CPS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Pompa próżniowa z typoszeregu VPS z uszczelnionymi komponentami nadaje się również do czynników chłodniczych kl. A3 (nietoksyczne, wybuchowe) i układów pracujących na amoniaku.

Właściwości pompy próżniowej VPS6DEV:

- Zaprojektowana na czynniki chłodnicze kl. A1 (nietoksyczne, niepalne) i kl. A2 (nietoksyczne, słabo palne), można stosować z R32, czynnikami nowej generacji HFO: z R1234yf, R1234ze oraz z R717
- Silnik chłodzony powietrzem, zabezpieczony termicznie, w wytrzymałej obudowie z aluminium
- Duży otwór do napełniania olejem z nakrętką zabezpieczającą przed ulatnianiem się oparów oleju
- Łatwo dostępny otwór do spuszczenia oleju
- Duży wziernik kontroli oleju w pompie
- Różnorodne podłączenia wlotowe SAE z zaworami zwrotnymi
- Wyłącznik urządzenia (ON/OFF), zabezpieczenie iskrobezpieczne
- Ergonomiczny uchwyt obciążony gumą, antypoślizgowa gumowa podstawa
- Zawór balastowy gazu

Dane techniczne

Producent	CPS
Napięcie zasilania	230V/1/50Hz
Czynnik chłodniczy	R1233zd(E), R1234yf, R1270, R134a, R22, R23, R32, R404A, R407A, R407C, R407F, R407H, R410A, R422B, R422D, R438A, R444B, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R463A, R507A, R513A, R513B, R515A, R515B, R516A, R717 (amoniak), R728 (azot), R744 (CO2)

internetowej.